



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICAT DE CONSTÀNCIA DE LES PRESTACIONS

Certificat n°: 1035-CPR-ES119832

En virtut del Reglament (UE) n° 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2011 pel qual s'estableixen les condicions harmonitzades per la comercialització de productes de construcció, s'ha verificat que els productes:

PLAQUES DE SENYALS PER A SENYALS VERTICALS FIXES DE CIRCULACIÓ RETRORREFLECTANTS

Descrits a la taula de l'annex d'aquest certificat,

Fabricats per l' Empresa: **SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L.**

Amb domicili social: POL. IND. L'AMETLLA PARK - C/ MAS DORCA, 24
08480 - L'AMETLLA DEL VALLÈS - BARCELONA (ESPANYA)

A la/les planta/es de fabricació: 1.- POL. IND. L'AMETLLA PARK - C/ MAS DORCA, 24
08480 - L'AMETLLA DEL VALLÈS - BARCELONA (ESPANYA)

EN 12899-1:2007

Està sotmès pel fabricant a un control de producció a fàbrica i a l'assaig posterior de les mostres preses a la fàbrica d'acord amb un pla d'assaig preestablert, i que l'organisme notificat BUREAU VERITAS CERTIFICATION ha dut a terme els assaigs de tipus inicial del producte, la inspecció inicial a fàbrica i el control de la producció a fàbrica, i que realitza el seguiment periòdic, l'avaluació i l'aprovació del control de producció a fàbrica. Aquest certificat indica que s'han aplicat totes les disposicions relatives a l'avaluació de la conformitat descrites a l'Annex ZA (Taula ZA.5) de la norma harmonitzada esmentada i que el producte compleix tots els requisits exigibles.

Aquest certificat faculta el fabricant per fixar el marcatge CE sobre els productes i serà vàlid excepte anul·lació o retirada per BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

Aquest certificat roman vàlid mentre les condicions establertes a les normes harmonitzades corresponents, les característiques tècniques del producte, les condicions de fabricació a la planta, o el sistema de control de producció de la fàbrica no hagin canviat significativament.

Data d'emissió inicial: 22 / 04 / 2021
Data d'actualització: 12 / 04 / 2024
Data de caducitat: 21 / 04 / 2027



Mónica Botas
Directora de Certificació





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANNEX AL CERTIFICAT nº: 1035-CPR-ES119832

Tipus de senyal: Placa de senyal per a senyal vertical fixa de circulació, fabricada en ACER GALVANITZADA Circular, Triangular, Octogonal, Quadrada, Rectangular									
Placa Substrat: cer galvanitzat DX51D de 1,5 mm de gruix Recobrint: Galvanitzat de zinc					Suport Núm. pals: ----- Material: ----- Designació: -----				
Resistència a càrregues horitzontals									
Ancoratges: SP1		Coeficient parcial de seguretat: PAF2				Deformació permanent: No es produeix			
Dimensions senyal	Dimensions suport	Pressió vent	Pressió dinàmica neu	Càrregues puntuals		Def. temp. flexió (placa senyal)	Def. temp. Flexió (suports)	Def. temp. torsió (suports)	
CIRCULAR 600	---	WL2	DSL0	PLh4	PLv2	TDB0	---	---	---
OCTOGONAL 600	---	WL1	DSL0	PLh3	PLv2	TDB0	---	---	---
QUADRADA 600	---	WL3	DSL0	PLh3	PLv1	TDB0	---	---	---
TRIANGULAR 640 x 750	---	WL5	DSL0	PLh2	PLv3	TDB0	---	---	---
CIRCULAR 900	---	WL0	DSL0	PLh0	PLv2	TDB0	---	---	---
OCTOGONAL 900	---	WL0	DSL0	PLh0	PLv2	TDB0	---	---	---
RECTANGULAR 900 x 600	---	WL1	DSL0	PLh0	PLv2	TDB0	---	---	---
TRIANGULAR 830 x 740	---	WL1	DSL0	PLh0	PLv3	TDB0	---	---	---
QUADRADA 900	---	WL0	DSL0	PLh0	PLv1	TDB0	---	---	---
Durabilitat									
Resistència a la caiguda d'una massa de la cara del senyal: Passa Resistència a l'envelliment (assaig d'envelliment natural de 3 anys): Passa Resistència a la corrosió de la placa senyal: SP1 Resistència a la corrosió dels suports: ----- Resistència a la penetració davant de pols i aigua: No aplicable									
Característiques de visibilitat					Comportament davant d'impacte de vehicle				
Coordenades cromàtiques i factor de luminància: CR1 Coeficient de retroreflexió: RA1, RA2, RA3					(Seguretat Passiva) - No aplicable				

Revisió: 0

Data de Revisió: 22 / 04 / 2021



[Signature]

Mónica Botas
Directora de Certificació





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANNEX AL CERTIFICAT nº: 1035-CPR-ES119832

Tipus de senyal: Placa de senyal per a senyal vertical fixa de circulació, fabricada en ALUMINI Circular, Triangular, Octogonal, Quadrada, Rectangular									
Placa Substrat: Alumini de 1,8 mm de gruix. Aliatge 1050 H24 Recobriments: -----						Suport Núm. pals: ----- Material: ----- Designació: -----			
Resistència a càrregues horitzontals									
Ancoratges: SP1		Coeficient parcial de seguretat: PAF2				Deformació permanent: No es produeix			
Dimensions senyal	Dimensions suport	Pressió vent	Pressió dinàmica neu	Càrregues puntuals		Def. temp. flexió (placa senyal)	Def. temp. Flexió (suports)	Def. temp. torsió (suports)	
CIRCULAR 600	---	WL9	DSL4	PLh4	PLv3	TDB0	---	---	---
OCTOGONAL 600	---	WL9	DSL4	PLh4	PLv3	TDB0	---	---	---
QUADRADA 600	---	WL9	DSL2	PLh4	PLv3	TDB0	---	---	---
TRIANGULAR 640 x 750	---	WL9	DSL3	PLh3	PLv3	TDB0	---	---	---
CIRCULAR 900	---	WL6	DSL3	PLh0	PLv3	TDB0	---	---	---
QUADRADA 900	---	WL2	DSL1	PLh1	PLv3	TDB0	---	---	---
OCTOGONAL 900	---	WL5	DSL1	PLh0	PLv3	TDB0	---	---	---
TRIANGULAR 830 x 740	---	WL9	DSL3	PLh0	PLv3	TDB0	---	---	---
RECTANGULAR 1500 x 370	---	WL5	DSL1	PLh0	PLv3	TDB0	---	---	---
RECTANGULAR 1400 x 200	---	WL7	DSL1	PLh0	PLv1	TDB0	---	---	---
RECTANGULAR 900 x 600	---	WL8	DSL1	PLh1	PLv3	TDB0	---	---	---
RECTANGULAR 600 x 900	---	WL5	DSL1	PLh0	PLv3	TDB0	---	---	---
Durabilitat									
Resistència a la caiguda d'una massa de la cara del senyal: Passa Resistència a l'envelliment (assaig d'envelliment natural de 3 anys): Passa Resistència a la corrosió de la placa senyal: SP2 Resistència a la corrosió dels suports: ----- Resistència a la penetració davant de pols i aigua: No aplicable									
Característiques de visibilitat						Comportament davant d'impacte de vehicle			
Coordenades cromàtiques i factor de luminància: CR1 Coeficient de retroreflexió: RA1, RA2, RA3						(Seguretat Passiva) – No aplicable			

Revisió: 0

Data de Revisió: 22 / 04 / 2021



[Signature]

Mónica Botas
Directora de Certificació

